

Fuga-Shock Eco

Ekologicky kompatibilní, mycí prostředek s okamžitou reakcí na odstraňování zbytků a lesklých stop epoxidových pryskyřic, ideální pro GreenBuilding.

Fuga-Shock Eco odpovídajícím způsobem odstraňuje zbytky a lesklé stopy z keramických povrchů, vysoce slinitých obkladů a dlažeb i ze skleněné mozaiky.



GREENBUILDING RATING®					
	 Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	 Water Based	 SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/l	 Low Ecological Impact	 Health Care
	✓	✓	✓	✓	✓
	Výrobek na vodní bázi		Označení vlivu na životní prostředí není nutné		Není toxický a nebezpečný
SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS					

VÝHODY VÝROBKU

- Podlahy a stěny
- Vhodné na kompaktní a porézní materiály
- Vysoká účinnost

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Odstranění zbytků a lesklých stop Fugalite z keramických povrchů.

Podklady:

- keramické dlaždice, porcelánový gres
- skleněná mozaika

Nepoužívejte

Na plochách, které nejsou odolné proti prostředkům s kyselou reakcí. V případě mramoru a přírodního kamene doporučujeme provést zkušební aplikaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Všechny podklady musí být důkladně zbavené prachu. Fugalite® musí být zcela vytvrzen.

Příprava

Fuga-Shock Eco je okamžitě použitelná čirá kapalina. Před otevřením rádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila.

Nanášení

Doporučujeme přípravek předem otestovat mimo pracovní prostor nebo v chráněné zóně. Přípravek Fuga-Shock Eco naneste stejnoměrně na mytou plochu pomocí bílé brusné plstě a nechte působit po dobu potřebnou k odstranění špíny; tato doba se může pohybovat od 3 do 5 minut podle množství nečistot, času, který uběhl od aplikace (alespoň 7 dní), a míry nasákavosti povrchu. Potom mechanicky oskrábejte povrch abrazivní plstí. Po ukončení čištění dobře opláchněte a pečlivě osušte. Použití vysavačů usnadní práci zajistí úplné odstranění zbytků. Pokud je třeba ošetřit plochy velkých rozměrů, použijte elektrický kartáč s abrazivní plstí. V případě hrubých, nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat.

Čištění

Při odstraňování zbytků Fuga-Shock Eco z nářadí je důkladně oplachujte výhradně vodou.

DALŠÍ POKYNY

Fuga-Shock Eco je tekutý mycí prostředek. Před použitím je vhodné hermeticky chránit dveře, uzávěry, gumová těsnění, nábytek, nalakované prvky, vany a sprchové vaničky ze syntetických materiálů, jako je metakrylát, PVC atd., a všechny povrchy, které by se mohly poškodit přímým stykem a stykem s výpary.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Zbytky a lesklé stopy Fugalite® na keramických obkladech, vysoce slinutých obkladech a dlažbách a také na skleněné mozaice odstraňte pomocí ekologicky kompatibilního mycího prostředku na vodní bázi, GreenBuilding Rating® Eco 3, typ Fuga-Shock Eco od Kerakoll. Naneste jej rovnoměrně na povrch k ošetření, mechanicky odstraňte špinu, důkladně opláchněte a pečlivě utřete (pro průměrnou vydatnost 1 l = 10–20 m²).

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	průhledná tekutina
Hustota	≈ 1,05 kg/dm ³
Skladování	≈ 24 měsíců v originálním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Balení	láhve 1 l
Ředicí poměr s vodou	ve všech poměrech
Viskozita	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50 Brookfieldova metoda
pH	≈ 1,4
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C
Doba čekání na čištění vodou	≈ 2–5 min
Vydatnost	≈ 10–20 m ² /1 l

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákovost podkladu a položeného materiálu.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C, chraňte před mrazem
- důkladně opláchněte ošetřené plochy
- nenechávejte otevřená balení ani během používání
- **používejte rukavice a ochranné brýle**
- ponechání přípravku na delší dobu než 5 minut může vést ke změnám fyzikálních vlastností a barevnosti spáry
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536 816 511, + 48 0422 251 700, globalservice@kerakoll.com

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v únoru 2016 (odk. GBR Data Report – 03.16); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

ECOMINERAL, s.r.o.
Autorizovaný prodejce Kerakoll pro ČR
Teplárenská ul. 601/7 - 108 00 Praha 10
Tel +42 725 890 618 - Fax 273 132 690
info@ecomineral.cz - www.ecomineral.cz