



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 0008

1. Jediný identifikační kód typu produktu: **SUPERFLEX ECO, R2TE, EN12004:2007+A1**
2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo libovolný jiný prvek umožňující identifikaci stavebního produktu, v souladu s požadavky článku 11(4) CPR:

**Číslo šarže je vytištěné na balení**

3. Určené použití stavebního produktu, v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi, předpokládané výrobcem:

**Pryskyřicové lepidlo s vylepšenou reakcí a se sníženým skluzem pro všechny interiérové i exteriérové obklady**

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, podle požadavků článku 11(5):

**Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itálie**

5. Tam, kde lze aplikovat, název a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pravomoci zahrnují úkoly specifikované v článku 12(2): **Nelze aplikovat**

6. Systém či systémy vyhodnocení a ověření konstantních vlastností stavebního produktu tak, jak je uvedeno v Dodatku V: **Systém 3 a Systém 4 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního produktu spadajícího do působnosti harmonizované normy:

**Oznámená zkušební laboratoř Modena Centro Prove č. 1599 provedla stanovení typu produktu na základě typové zkoušky vzorků odebraných výrobcem, v rámci systému 3, a vydala zkušební zprávu č. 20114490/1**

**Reakce na oheň: Nebyly stanoveny žádné vlastnosti**

1. Podle odstavce 4.4.2 normy EN 12004 je produkt klasifikován jako „Třída A1 bez nutnosti testování“. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního produktu, pro který byl vydán Evropský technický posudek: **Nelze aplikovat**

2. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída F</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Pevnost spoje: počáteční stříhová přídržnost</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Odolnost pro: Stříhová přídržnost po tepelném rázu Stříhová přídržnost po ponoření do vody</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>Viz BL</b>	

3. Vlastnosti produktu uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem v bodu 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na zodpovědnost výrobce uvedeného v bodu 4.

Jménem výrobce podepsal: **Romano Sghedoni (právní zástupce)**

Sassuolo 01/07/2013