

Planogel Ultra kerakoll

Samonivelační gel
na cementové bázi.
Rychle tuhnoucí, s
proměnlivou reologií
a viskozitou.



Gel-Technology: optimální rozetření malty hladítkem, ideální za všech podmínek.

Gel-Technologie aplikovaná ve světě samonivelačních malt umožnila vytvořit první výrobek s proměnlivou reologií a viskozitou, ideální pro podklady a povrchové úpravy všech typů.

Proměnlivá reologie znamená možnost upravit tekutost výrobku změnou množství vody pro míchání podle zpracovatelnosti a podmínek použití (4,75 - 5,75 litru vody na 25 kg pytel).

Proměnlivá viskozita je schopnost gelové malty měnit svou konzistenci v závislosti na namáhání, kterému je vystavena pomocí hladítka.

Planogel Ultra je lehký při aplikaci a při rychlém roztírání snadno teče. Při pomalém roztírání se gelová malta stává viskóznější, což umožňuje lepší kontrolu výrobku pod hladítkem.

→ Teplota nanášení +5 °C až +35 °C

→ Skladování ≈ 12 měsíců

→ Vydatnost ≈ 1,6 kg/m²

→ Čekací doba před pokládkou keramických obkladů a dlažeb ≈ 4 h

→ Čekací doba před pokládkou parket a pružných podlahových krytin ≈ 12 h

→ Čekací doba před pokládkou pryskyřičných podlah ≈ 24 h



Planogel Ultra

Samonivelační gel na cementové bázi. Rychle tuhnoucí, s proměnlivou reologií a viskozitou.

- Receptura připravená pomocí Gel-Technology
- Inovativní a ekologicky kompatibilní suroviny
- Rychlá aplikace
- Vhodný pro vytápěné podlahy



CT C35-F7 EN 13813	 from 1 mm to 30 mm	 4,75 - 5,75 l per 1 bag	 ≈ 15,6 m ² x mm of thickness	 floors - indoor
 pot life ≈ 30 min.	 foot traffic ≈ 3 hours	 manual - mechanical mixing	 +5 °C to +35 °C use and store	

Podklady	Povrchové úpravy
Potěry	Keramické dlaždice
Betony	Přírodní kameny
Keramické dlaždice	Parkety
Kovové podklady	Pružné krytiny
Dřevěné podlahy	Dekoratивní pryskyřice
	Průmyslové pryskyřice

kerakoll

kerakoll.com